

Kamery kopułowe - Vtvision

	VTV-D6A2 Day-Night	Kamera kopułowa dzień/noc przetwornik CCD-Sharp, rozdzielczość 420 linii, 0,1lux, obiektyw 3,6mm , AES, AGC, AWB, obudowa plastikowa, zasilanie 12V DC
	VTV-D6A3 Day-Night	Kamera kopułowa dzień/noc przetwornik CCD-Sharp, rozdzielczość 520 linii, 0,1lux, obiektyw 3,6 mm , AES, AGC, AWB, obudowa plastikowa, zasilanie 12V DC
	CDR-100K	Kamera kopułowa przetwornik CCD-Sony, rozdzielczość 520 linii, 0,1lux, obiektyw 3,6 mm , AES, AGC, AWB obudowa plastikowa, zasilanie 12V DC
	CDR-105K	Kamera kopułowa przetwornik CCD-Sony, rozdzielczość 520 linii, 0,1lux, obiektyw 4-9 mm , AES, ATW, AGC, obudowa plastikowa, zasilanie 12V DC
	VTV-607 WDR/DNR Day-Night	Kamera kopułowa dzień/noc przetwornik CCD-Sony Super HAD, rozdzielczość 540 linii, 0,03lux(F1.2), obiektyw 2,8-11 mm , WDR, DNR (sens-up x256 - 0,00019lux), ATW, AWB, OSD, DC, BLC, obudowa plastikowa, zasilanie 12V DC
	VTV-608 IR WDR/DNR Day-Night IR 15 m	Kamera kopułowa dzień/noc przetwornik CCD-Sony Super HAD, rozdzielczość 540 linii, IR 15 m, 0,03lux(F1.2), obiektyw 4-9 mm , WDR, DNR (sens-up x256 - 0,00019lux), ATW, AWB, OSD, DC, BLC, obudowa plastikowa, zasilanie 12V DC
	VTV-617 WDR/DNR Day-Night IP65	Kamera kopułowa dzień/noc przetwornik CCD-Sony Super HAD, rozdzielczość 540 linii, 0,03lux(F1.2), obiektyw 2,8-11 mm , WDR, DNR (sens-up x256 - 0,00019lux), ATW, AWB, OSD, DC, BLC, obudowa zewnętrzna wandaloodporna IP65 , zasilanie 12V DC
	VTV-615 IR WDR/DNR Day-Night IR 15 m - IP65	Kamera kopułowa dzień/noc przetwornik CCD-Sony Super HAD, rozdzielczość 540 linii, IR 15 m, 0,03lux(F1.2), obiektyw 4-9 mm , WDR, DNR (sens-up x256 - 0,00019lux), ATW, AWB, OSD, DC, BLC, obudowa zewnętrzna wandaloodporna IP65 , zasilanie 12V DC
	CDR-406JC Day-Night IR 20 m - IP65	Kamera kopułowa dzień/noc przetwornik CCD-Sony, rozdzielczość 540 linii, IR 20 m, LED-0lux, obiektyw 4-9 mm , DSS, filtr mechaniczny, obudowa wandaloodporna ruchoma IP65 , zasilanie 12V DC

Kamery kopułowe - Vtvision

	CDR-406 K Day-Night IR 20 m - IP65	Kamera kopułowa dzień/noc przetwornik CCD-Sony, rozdzielczość 520 linii , IR 20 m , LED-0lux, obiektyw 4-9 mm , obudowa wandaloodporna ruchoma IP65 , zasilanie 12V DC
	CDR-406 Q Day-Night IR 20 m - IP65	Kamera kopułowa dzień/noc przetwornik CCD-Sony, rozdzielczość 420 linii, IR 20 m , LED-0lux, obiektyw 4-9 mm , obudowa wandaloodporna ruchoma IP65 , zasilanie 12V DC
	CDR-403 Day-Night IR 10 m - IP65	Kamera kopułowa dzień/noc przetwornik CCD-Sony 1/4", rozdzielczość 420 linii, IR 10 m , LED-0lux(F1.2), obiektyw 3,6 mm, BLC, AGC, obudowa wandaloodporna ruchoma IP65 , zasilanie 12V DC
	CDR-405 Q Day-Night IR 15 m - IP65	Kamera kopułowa dzień/noc przetwornik CCD-Sony 1/3", rozdzielczość 420 linii, IR 15 m , LED-0lux(F1.2), obiektyw 3,6 mm , BLC, AGC, obudowa wandaloodporna ruchoma , zasilanie 12V DC
	CDR-405 K Day-Night IR 15 m - IP65	Kamera kopułowa dzień/noc przetwornik CCD-Sony 1/3", rozdzielczość 520 linii , IR 15 m , LED-0lux(F1.2), obiektyw 3,6 mm , BLC, AGC, obudowa wandaloodporna ruchoma IP65 , zasilanie 12V DC
	CDR-405 J Day-Night IR 15 m - IP65	Kamera kopułowa dzień/noc przetwornik CCD-Sony 1/3", rozdzielczość 540 linii , IR 15 m , LED-0lux(F1.2), obiektyw 3,6 mm , DSS, BLC, AGC, obudowa wandaloodporna ruchoma IP65 , zasilanie 12V DC

Zapraszamy do współpracy