

Kamery stacjonarne - Vtvision

	VTV C-621R Day-Night	Kamera dzień/noc przetwornik CCD-Sharp, rozdzielczość 470 linii, 0,1lux(F1.2), przechodzi w tryb czarno-biały przy ok. 1lux , AES, AGC, AWB, BLC, Autoliris-video & DC , zasilanie 12V DC
	VTV-512 D/N Day-Night	Kamera dzień/noc przetwornik CCD-Sony, rozdzielczość 560 linii , 0,1lux(F1.2), OSD, strefy prywatności, detekcja ruchu, ATW, AWB, BackLightControl , Autoliris-video & DC , zasilanie 12V DC
	VTV-229 DNR Day-Night	Kamera dzień/noc przetwornik CCD-Sony Super HAD, rozdzielczość 540 linii , 0,3lux(F1.2), DNR (sens-up x256 - 0,002lux), ATW, AWB, OSD, DC, BLC , strefy prywatności, zasilanie 12V DC
	VTV-513 WDR/DNR Day-Night	Kamera dzień/noc przetwornik CCD-Sony Super HAD, rozdzielczość 540 linii , 0,03lux(F1.2), WDR , DNR (sens-up x256 - 0,00019lux), filtr mechaniczny, ATW, AWB, OSD, DC, BLC , zasilanie 12V DC
	VTV 410 WDR/DNR Day-Night	Kamera dzień/noc przetwornik CCD-Sony Super HAD, rozdzielczość 560 linii , 0,03lux(F1.2), WDR , DNR (sens-up x256 - 0,00019lux), ATW, AWB, OSD, DC, BLC , zasilanie 12V DC
	VTV-649 Day-Night IR 50 m	Kamera dzień/noc przetwornik CCD-Sharp 1/3", rozdzielczość 420 linii, 0,00lux przy włączonym promienniku podczerwieni (IR LED), obiektyw 8 mm , obudowa wodoszczelna , zasięg podczerwieni 50m , w komplecie uchwyt GL-205A , zasilanie 12V DC
	VTV-648 Day-Night IR 35 m	Kamera dzień/noc przetwornik CCD-Sharp 1/3", rozdzielczość 420 linii, 0,00lux przy włączonym promienniku podczerwieni (IR LED), obiektyw 4 mm , obudowa wodoszczelna , zasięg podczerwieni 35m , w komplecie uchwyt GL-205A , zasilanie 12V DC
	VTV-647 Day-Night IR 15 m	Kamera dzień/noc przetwornik CCD-Sharp 1/3", rozdzielczość 420 linii, 0,00lux przy włączonym promienniku podczerwieni (IR LED), obiektyw 3,6 mm , obudowa zewnętrzna z daszkiem i uchwytem (możliwość montażu do sufitu) - wodoszczelna , zasięg podczerwieni 15 m , zasilanie 12V DC
	CDR-802Q Day-Night IR 20 m	Kamera dzień/noc przetwornik CCD-Sony Super HAD, rozdzielczość 420 linii, 0,00lux przy włączonym promienniku podczerwieni (IR LED), obiektyw 3,6 mm , obudowa wandaloodporna , zasięg podczerwieni 20m , zasilanie 12V DC

Kamery stacjonarne - Vtvision

	CDR-802K Day-Night IR 20 m	Kamera dzień/noc przetwornik CCD-Sony Super HAD, rozdzielczość 520 linii , 0,00lux przy włączonym promienniku podczerwieni (IR LED), obiektyw 3,6 mm , obudowa wandaloodporna , zasięg podczerwieni 20 m , zasilanie 12V DC
	CDR-UR805KC Day-Night IR 35 m	Kamera dzień/noc przetwornik CCD-Sony Super HAD, rozdzielczość 520 linii , 0,00lux przy włączonym promienniku podczerwieni (IR LED), obiektyw 2,8–12 mm , obudowa wandaloodporna , zasięg podczerwieni 35 m , zasilanie 12V DC
	CDR-805YC Day-Night IR 35 m	Kamera dzień/noc przetwornik CCD-Sony Super HAD, rozdzielczość 550 linii , 0,00lux przy włączonym promienniku podczerwieni (IR LED), obiektyw 4-9 mm , FILTR IR - MECHANICZNY , obudowa wandaloodporna , zasięg podczerwieni 35 m , zasilanie 12V DC
	CDR-805K Day-Night IR 35 m	Kamera dzień/noc przetwornik CCD-Sony Super HAD, rozdzielczość 520 linii , 0,00lux przy włączonym promienniku podczerwieni (IR LED), obiektyw 4-9 mm , obudowa wandaloodporna , zasięg podczerwieni 35 m , zasilanie 12V DC
	CDR-805Q Day-Night IR 35 m	Kamera dzień/noc przetwornik CCD-Sony Super HAD, rozdzielczość 420 linii , 0,00lux przy włączonym promienniku podczerwieni (IR LED), obiektyw 4–9 mm , obudowa wandaloodporna , zasięg podczerwieni 35 m , zasilanie 12V DC

Zapraszamy do współpracy